

## PROFILO IN ALLUMINIO CALPESTABILE.

### STRIP LED RGB WHITE

#### RGB WHITE LED STRIP

ART: SL72RGBW65 - SL72RGBW65/LBN

Destinazione d'uso | Use:  
Interni | Interior



Installazione | Installation:  
Fissaggio Parete / Plafone | Wall / Ceiling

Fissaggio | Fixing:  
Con striscia adesiva in dotazione 3M-300LSE |  
With sticker tape supplied 3M-300LSE

Corpo / Struttura | Body / Structure:  
Circuito stampato flessibile | Flexible printed circuit board

Alimentatore | Power supply:  
Escluso, da ordinare separatamente |  
Excluded, to be ordered separately

Tensione   Voltage:	24Vdc
Fascio   Beam:	Simmetrico diffondente 120° Symmetrical 120° wide beam
Classe isolamento   Insulation class:	Class 3
Peso   Weight:	0,190gr
Grado IP   IP rating:	65 (silicone termodissipante) 65 (heat-dissipating silicone)
Filo incandescente   Glow wire:	650 C°
Tipo LED   LED type:	SMD LED
Potenza lampada   Power:	95 W
Colore   Color:	RGB.W 3000K - RGB.W 4000K
Flusso Lampada   Lamp flow:	7000 lumen - 7250 lumen
Temperatura di colore   Color temperature:	RGB.W (con chip luce calda) RGB.W (with warm light chip)
Indice di resa cromatica   Color rendering index:	80 CRI



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.  
300 led con potenza complessiva 95W.  
Flusso luminoso per metro = 1400 LM - 1450 LM

Reel 5 mete rs long, cuttable every 100mm.  
300 Leds with total power 95W.  
Luminous flux per meter = 1400 LM - 1450 LM.

