

STRIP LED SL200 ENERGY SAVING IP65 con Nano Particelle

ENERGY SAVING LED STRIP SL200 with Nano Waterproof IP65

ART: SL200LBH65/ES | SL200LBC65/ES |
SL200LBN65/ES | SL200LBI65/ES

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / ceiling fixing

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300LSE
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | Flexible printed circuit

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | Voltage: 24 Vdc

Fascio | Beam: Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | Insulation Class: Classe 3 | Class 3

Peso | Weight: 0,250 gr

Grado IP | IP rating: 65 Nano Particelle | Nano Waterproof

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 °C

Tipo LED | LED Type: 2835 EPISTAR SMD LED

Consumo reale a 24V: | Power: 2,5 A - 60W

Temperatura di colore
Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Flusso Lampada | Lamp flow: 11275 | 11775 | 12250 | 12750 LM

Indice di resa cromatica
Color rendering index: 90+ CRI

Cartificato 3 Step MacAdam | Certificate 3 Step MacAdam





CRI 90+ **3 Step MacAdam**



L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The use of the conformal coating does not alter the appearance of the strip, ensuring complete water protection (IP65) and better thermal dissipation.



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm.
1200 led con potenza complessiva 60 W.

Flusso luminoso per metro = 2255 | 2355 | 2450 | 2550 LM

Reel 5 meters long, cuttable every 25mm.

1200 Leds with total power 60 W.

Luminous flux per meter = 2255 | 2355 | 2450 | 2550 LM

